



Tờ thông tin kỹ thuật sản phẩm

- Bảo vệ vượt trội
- Bám dính tốt
- Lithium màu đỏ

Shell Gadus S2 V150C 3

Mỡ đa dụng chịu cực áp chất lượng cao

Shell Gadus S2 V150C 3 là mỡ đa dụng chịu cực áp chất lượng cao dựa trên dầu gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao và chất làm đặc lithium. Mỡ chứa các phụ gia tiên tiến nhất mang lại tính chất chống ăn mòn và chống mài mòn tuyệt vời, và các phụ gia nâng cao khả năng chống ô-xi hóa. Shell Gadus S2 V150C 3 đặc biệt thích hợp các ổ bi bánh xe hoạt động dưới tải trọng nặng và trong điều kiện khắc nghiệt.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Các tính năng & lợi ích

- Độ ổn định cơ học tuyệt vời.
 - Tính chất cực áp được tăng cường.
 - Khả năng chịu tải cao.
 - Độ bám dính cao lên các bề mặt.
 - Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả.
- Đảm bảo các chi tiết/vòng bi không bị hỏng do ăn mòn.
- Cấu trúc phụ gia và chất làm đặc đảm bảo tuổi thọ hoạt động lâu dài.

Các ứng dụng chính



Mỡ Shell Gadus S2 V150C 3 dùng để bôi trơn cho các ổ bi chịu tải nặng trong công nghiệp, và đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng:

- Ổ bi bánh xe ô-tô
- Băng tải con lăn - ổ bi côn

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, Chấp thuận & Khuyến nghị

Để có danh sách đầy đủ các chứng nhận và khuyến cáo của các nhà sản xuất thiết bị, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Shell.

Các tính chất vật lý điển hình

Tính chất	Phương pháp	Shell Gadus S2 V150C 3
NLGI		3
Màu sắc		Đỏ
Chất làm đặc		Lithium
Dầu gốc		Khoáng
Độ nhớt dầu gốc	@40°C cSt	ASTM D445 150
Độ nhớt dầu gốc	@100°C cSt	ASTM D445 11
Độ xuyên kim, sau gỉ	@25°C 0.1mm	ASTM D217 220-250
Điểm nhỏ giọt	°C min.	IP 396 180
Khả năng bơm xa		Trung bình

Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Sức khỏe, An toàn & Môi trường

▪ Sức khỏe và An toàn

Shell Gadus S2 V150C 3 Grease không gây bất cứ nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng theo đúng

khuyến cáo, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo thêm Bản dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng từ <http://www.epc.shell.com/>

▪ **Bảo vệ môi trường**

Tập trung dầu mỡ đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Thông tin bổ sung

▪ **Nhiệt độ làm việc**

Dải nhiệt độ làm việc từ -20°C to 130°C

▪ **Thời gian bơm mỡ bổ sung**

Với các ổ bi làm việc gần tới nhiệt độ tối đa khuyến cáo, thời gian bơm mỡ bổ sung nên cân nhắc lại.

▪ **Tư vấn**

Tham khảo Đại diện Shell về các ứng dụng không được đề cập tại đây.