



Tờ thông tin kỹ thuật sản phẩm

Shell Rimula R3 Turbo 15W-40

- Bảo vệ 3 tác động
- Chống mài mòn, Cặn bẩn, Nhiệt độ

Dầu động cơ diesel tải nặng

Mang đến khả năng bảo vệ chống mài mòn, chống sự hình thành cặn bẩn và chống hiện tượng dầu đặc lại do nhiệt.



Các tính năng & lợi ích

▪ Sự chấp thuận của các nhà chế tạo thiết bị

Rimula R3 Turbo được chấp thuận sử dụng cho rất nhiều loại động cơ của các nhà chế tạo hàng đầu thế giới.

▪ Giữ sạch động cơ

Khả năng chống oxy hóa và độ bền nhiệt cao giúp bảo vệ tốt ngăn ngừa sự hình thành cặn trên pittông. Đặc tính làm sạch động cơ được nâng cao thông qua việc sử dụng hệ phụ gia phân tán chất lượng cao nhằm kiểm soát cặn bùn và cặn rắn trên các bộ phận của động cơ.

▪ Ít mài mòn động cơ

Sự kết hợp của các hệ phụ gia chống mài mòn và làm sạch động cơ năng động giúp kéo dài tuổi thọ động cơ, duy trì công suất, hiệu suất động cơ và giảm thiểu chi phí bảo trì bảo dưỡng.

▪ Xây dựng và Khai thác mỏ

Shell Rimula R3 Turbo được khuyến nghị cho hầu hết các loại động cơ thường gặp trong các thiết bị xây dựng và khai thác mỏ như Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel (4 thì), MTU và Komatsu.

▪ Thiết bị nông nghiệp

Shell Rimula R3 Turbo lý tưởng sử dụng trong những điều kiện hoạt động dừng – khởi động liên tục thường gặp trên các thiết bị nông nghiệp. Dầu giúp bảo vệ chống lại sự mài mòn ổ đỡ và hạn chế sự hình thành cặn rắn trong những điều kiện hoạt động khắc nghiệt.

Shell Rimula R3 Turbo thích hợp sử dụng cho nhiên liệu diesel sinh học theo chu kỳ thay dầu được khuyến nghị bởi Nhà sản xuất (OEM).

Trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt và các động cơ phát thải thấp hiện đại, loại dầu đa cấp Shell Rimula R4 hoặc Rimula R5 được khuyến nghị sử dụng.

Các ứng dụng chính



▪ Các phương tiện vận tải có tải trọng nặng

Được rất nhiều nhà sản xuất thiết bị chấp thuận sử dụng, Shell Rimula R3 Turbo thích hợp với hầu hết các loại động cơ tải nặng thường gặp trong các phương tiện vận tải.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, Chấp thuận & Khuyến nghị

- Caterpillar ECF-1-A
- Cummins CES 20076, 71
- MACK EO-M+, EO-M
- MAN 271
- MB-Approval 228.1
- Volvo VDS
- API CH-4
- ACEA E2

Để có danh mục đầy đủ các Khuyến cáo và Chấp thuận, có thể tham khảo Bộ phận Kỹ thuật Shell.

Các tính chất vật lý điển hình

Tính chất	Phương pháp	Shell Rimula R3 Turbo 15W-40
Độ nhớt động học	@40°C mm ² /s	ASTM D445 105.1

Tính chất			Phương pháp	Shell Rimula R3 Turbo 15W-40
Độ nhớt động học	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.3
Độ nhớt động lực học	@-20°C	mPa s	ASTM D5293	6 600
Chỉ số độ nhớt			ASTM D2270	139
Khối lượng riêng	@15°C	kg/l	ASTM D4052	0.886
Nhiệt độ chớp cháy (COC)		°C	ASTM D92	230
Điểm đông đặc		°C	ASTM D97	-36

Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Sức khỏe, An toàn & Môi trường

▪ Sức khỏe và An toàn

Shell Rimula R3 Turbo không gây bất cứ nguy hại nào về sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng theo khuyến cáo và các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cá nhân được duy trì.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo thêm Bản dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng từ <http://www.epc.shell.com>

▪ Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Thông tin bổ sung

▪ Tư vấn

Tham khảo Đại diện Shell về các ứng dụng không được đề cập tại đây.