



Shell Spirax S6 ADME 75W-90

Olio sintetico di alta qualità per assali

Shell Spirax S6 ADME 75W-90 è un olio per assali completamente sintetico, formulato per soddisfare i recenti requisiti Mercedes Benz e altri per assali altamente caricati.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

▪ Possibilità di intervalli di cambio più estesi

La tendenza a ridurre la temperatura di funzionamento assicura una protezione a lungo termine degli ingranaggi ed una maggiore resistenza all'ossidazione, permettendo di estendere gli intervalli di cambio.

▪ Maggiore durata dell'olio e delle apparecchiature

L'eccellente protezione contro l'usura degli ingranaggi ed il pitting prevengono guasti anticipati. L'eccellente resistenza all'ossidazione e la stabilità termica prolungano la durata dei componenti e del lubrificante.

▪ Alto indice di viscosità

Consente una variazione minima della viscosità dell'olio al variare della temperatura ambiente ed operativa.

Applicazioni principali

▪ Assali severamente caricati

Soprattutto quelli operanti con alto carico ed in condizioni operative molto severe, così come in trasmissioni non sincronizzate dove sono suggeriti oli minerali e sintetici per ingranaggi.

Questo prodotto è appositamente formulato per incontrare i più recenti requisiti di Mercedes-Benz per trasmissioni altamente caricate e può essere impiegato dove questo costruttore raccomanda un lubrificante approvato secondo la specifica DTFR 12B140.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

Approvazioni:

- SAE J2360
- DTFR 12B140
- MB 235.9
- MAN 342 Type S1
- MAN 341 Type Z2
- MAN 341 Type GA1
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
- Scania STO 1:1 G
- Scania STO 2:0 A FS
- Detroit Fluids Specification 93K219.01

Incontra le seguenti specifiche:

- API GL-4
- API GL-5
- API MT-1
- Mack GO-J
- Meritor O-76N, O-94 e O-95 (intervalli di olio estesi)
- DAF

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il Servizio Tecnico locale Shell.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà	Metodo	Shell Spirax S6 ADME 75W-90
SAE Grado viscosità	SAE J 306	75W-90
Viscosità Cinematica @40°C mm ² /s	ISO 3104	101
Viscosità Cinematica @100°C mm ² /s	ISO 3104	15,0
Indice di Viscosità	ISO 2909	155
Densità @15°C kg/m ³	ISO 12185	868
Punto di Infiammabilità COC °C	ISO 2592	210
Punto di Scorrimento °C	ISO 3016	-60

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

▪ Salute e Sicurezza

Shell Spirax S6 ADME 75W-90 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.

Informazioni Supplementari

▪ Suggerimenti

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.